



VC 154-LONGLIFE VEL

Leistungsstarkes Produktprogramm für den perfekten Lackschliff

Ihre Vorteile

- Lange Standzeiten mit gleichmäßigen Abtragsraten und Oberflächenqualitäten bis zum Standzeitende
- Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Konturen
- Umfangreiches Produktprogramm, u.a. auch in MULTIHOLE-Variante für staubfreies Schleifen
- Kurzfristige Verfügbarkeit
- Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis



Ihre Einsatzmöglichkeiten

Lackschliff von Karosserien und Anbauteilen (KTL, Füller, Decklack) im Automobilbereich

Abschleifen von Altlacken, Zwischenschliff von Spachtel und Füller, Formschleifen von Füller, Mattieren von Lackierungen, Ausschleifen von Übergängen, Punktrost und Steinschlag im Autoreparatur-Bereich

Abschleifen von Altlacken und Anschliff von GfK und Gel-Coat z. B. in der Yacht & Boot-Industrie

Abschliff von Altlacken, Vorbereitung von Neulackierungen (Spachtel und Füller) z. B. im Flugzeug- und Wagonbau

Fein- und Lackschliff von Möbelteilen



for an
excellent finish

VC 154-LONGLIFE VEL

Leistungsstarkes Produktprogramm für den perfekten Lackschliff

Die Vorteile für Sie	<ul style="list-style-type: none">• Lange Standzeiten und hohe Abtragsleistungen durch scharfes Korund-Schleifkorn• Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Konturen durch flexible, verschleißfeste Latexpapier-Unterlage• Geringes Zusetzen durch halboffene Kornstreuung und zusätzliche Wirkstoffbeschichtung• Gleichmäßige Abtragsraten sowie gleichbleibende Oberflächenstrukturen und Rautiefen über die gesamte Schleifdauer• Staubfreies Schleifen mit MULTIHOLE-Variante durch ganzflächige Staubabsaugung
Schleifkorn	Korund
Bindung	Kunstharz, Longlife
Unterlage	B-Latexpapier, velours-kletthaftend
Körnungsbereich	P 80 - P 1500
Lieferformen	<p>Blattscheiben</p> <ul style="list-style-type: none">• Ø 115 mm, Ø 125 mm, Ø 150 mm: ungelocht• Ø 125 mm: gelocht, 8 x / Ø 65 mm (EB 026)• Ø 150 x 10 mm: gelocht, 8 x / Ø 120 mm + 8 x / Ø 65 mm, mit Mittelloch (EB 137)• Ø 150 x 18 mm: gelocht, 8 x / Ø 120 mm, mit Mittelloch (EB 036) gelocht, 6 x / Ø 80 mm, mit Mittelloch (EB 127) gelocht, 8 x / Ø 120 mm + 6 x / Ø 80 mm, mit Mittelloch (EB 135) <p>MULTIHOLE Blattscheiben</p> <ul style="list-style-type: none">• Ø 75 mm, Ø 125 mm, Ø 150 mm: ohne Mittelloch (EB 150)• Ø 150 x 10 mm, Ø 200 x 16 mm: mit Mittelloch (EB 151) <p>Blätter, Streifen, Dreiecke</p> <ul style="list-style-type: none">• gelocht und ungelocht in unterschiedlichen Abmessungen



Sprechen Sie uns an

Ausführliche Informationen und Literatur zum Herunterladen auf hermes-schleifwerkzeuge.com
Ihren direkten Ansprechpartner finden Sie im Bereich „[Kontakte](#)“.

HERMES Schleifmittel GmbH
Tasköprüstraße 1 • 22761 Hamburg • Deutschland
www.hermes-schleifwerkzeuge.com

