



ZIRCONIT

Bandes agressives en alumine zircone pour des applications très exigeantes, avec un accent mis sur la rentabilité

ZIRCONIT ZR 494 Z | ZIRCONIT ZR 496 Z



[NOUVEAU PRODUIT]

Vos avantages

- Très grande capacité d'enlèvement de matière et longue durée de vie
- Exploitation maximale des performances grâce à un procédé de dispersion optimisé des grains en combinaison avec un support en tissu robuste
- Particulièrement efficace pour les applications avec des pressions de ponçage élevées
- **ZR 494 Z** convient parfaitement au ponçage à sec et à l'eau et est particulièrement économique pour le ponçage de l'aluminium et de l'acier de construction
- **ZR 496 Z** particulièrement efficace pour le ponçage des métaux sensibles à la chaleur grâce au revêtement actif



for an
excellent finish

ZIRCONIT ZR 494 Z & ZIRCONIT ZR 496 Z

Bandes agressives en alumine zircon pour des applications très exigeantes, avec un accent mis sur la rentabilité

	ZIRCONIT ZR 494 Z	ZIRCONIT ZR 496 Z
Matériaux	Métaux tels que l'acier de construction, l'acier au carbone, l'aluminium, l'acier inoxydable, les aciers fortement alliés	
Domaines d'application	<ul style="list-style-type: none">• Ponçage grossier de tôles et de plaques élimination des bavures et des arêtes vives• Aplanissement de soudures sur des tubes ronds et carrés• Décalaminage de fil métallique• Ponçage de surfaces planes et de bords• Autres applications telles que le ponçage de calibrage de pièces en bois, en matériaux dérivés du bois et en composites	<ul style="list-style-type: none">• Aplanissement de soudures et compensation de défauts de surface• Ponçage de carottes sur des pièces forgées comme des outils à main, des casseroles, des poêles, des couteaux• Pré-ponçage par ex. dans la construction de citernes et de réservoirs• Pour tous les matériaux sensibles à la chaleur et les applications de ponçage à sec
Grain abrasif	Alumine zircon	
Dispersion des grains	Fermée	
Support	Tissu Z très lourd et rigide en polyester	
Revêtement	Pas de	Réduction de la chaleur Revêtement actif
Gamme de grains	# 24 / 36 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120	# 24 / 36 / 40 / 50 / 60 / 80 / 120
Produits disponibles	Bandes (et bandes pour limes), bandes larges (et bandes larges segmentées)	
Plus d'informations	... sur notre site Internet et sur Youtube.	



NOUS CONTACTER

Des informations détaillées et de la documentation téléchargeable sur hermes-abrasives.com

Vous trouverez votre contact dans la section [Contacts](#).

ABRASIFS HERMES FRANCE

1 rue de la Garenne • 95310 Saint Ouen l'Aumône • France
hermes-abrasives.com

