FINENET FN 915 VEL

POUR LA PRÉPARATION PARFAITE DES SURFACES DES OPÉRATIONS DE LAQUAGE ET/OU DE POLISSAGE ULTÉRIEURES

Vos avantages

- Adaptation optimale aux contours et aux rayons très étroits
- Durée de vie très élevée grâce au faible encrassement et au nettoyage possible après utilisation
- Surfaces très fines avec des niveaux de rugosité réguliers
- Moins de travail de finition grâce à un ponçage sans poussière
- La couche de mousse compensatrice de pression réduit le risque de ponçage des revêtements de surface
- Utilisation extrêmement universelle en ponçage à sec ou à l'eau ou sur des sur ponceuses excentriques ou en ponçage manuel

	HERMES FINENET FN 915 VEL	HERMES MULTINET FN 921 VEL	HERMES VC 154-LONGLIFE VEL MULTIHOLE
Pas de poussière	■■□	■■■	■■□
Enlèvement	■■□	■■□	■■■
Flexibilité	■■■	■■□	■■□

HERMES

for an excellent finish

FINENET FN 915 VEL

POUR LA PRÉPARATION PARFAITE DES SURFACES DES OPÉRATIONS DE LAQUAGE ET/OU DE POLISSAGE ULTÉRIEURES

	FINENET FN 915 VEL
Application	Préparation de la laque des pièces de carrosserie avant la mise en laque Ponçage de revêtements cathodiques et de charges Ponçage fin de laques transparentes Ponçage intermédiaire de laque de pièces profilées
Avantages du produit	Adaptation optimale aux contours et aux rayons très étroits Durée de vie très élevée grâce à un faible encrassement Production de surfaces très fines avec des profondeurs de rugosité régulières Utilisation extrêmement universelle - sur des ponceuses excentriques ou en ponçage manuel, à sec ou à l'eau En ponçage à sec : aspiration de la poussière possible à travers la meule ; réduction des résidus de poussière sur la surface poncée grâce à l'absorption de la poussière par la couche de mousse Ponçage à l'eau : la couche de mousse „stocke" l'eau et permet un apport d'eau finement dosé pour rincer et lier les résidus de ponçage. La couche de mousse compensant la pression réduit le risque de ponçage à travers les revêtements de surface Possibilité de changer plusieurs fois d'outil de ponçage
Grain abrasifs	Carbure de silicium
Bindung	Résine synthétique
Unterlage	filet, doublé de mousse et adhérant par auto-agrippant
Körnungsbereich	+ 240, + 360, + 500, + 600, + 800, + 1000

NOUS CONTACTER

Des informations détaillées et de la documentation téléchargeable sur **hermes-abrasives.com**

Vous trouverez votre contact dans la section **„Contacts"**

Abrasifs HERMES France

1 rue de la Garenne • 95310 Saint Ouen l'Aumône • France
hermes-abrasives.com