



ZIRCONIT

Agressieve zirkoniumoxide banden voor toepassingen met maximale belasting en de hoogste eisen aan efficiëntie

ZIRCONIT ZR 494 Z | ZIRCONIT ZR 496 Z



Uw voordelen

- Zeer hoge verspaningssnelheid en lange standtijd
- Maximale benutting van de prestaties door optimale strooiing van de korrel in combinatie met een robuuste geweven drager
- Bijzonder efficiënt voor toepassingen met een hoge slijpdruk
- **ZR 494 Z** Uitstekend geschikt voor nat en droog schuren en bijzonder economisch bij het schuren van aluminium en zacht staal
- **ZR 496 Z** Bijzonder efficiënt bij het slijpen van hittegevoelige metalen dankzij de coating met werkzame stof



for an
excellent finish

ZIRCONIT ZR 494 Z & ZIRCONIT ZR 496 Z

Agressieve zirkoniumoxide banden voor toepassingen met maximale belasting en hoge eisen aan efficiëntie

ZIRCONIT ZR 494 Z

ZIRCONIT ZR 496 Z

Materialen	Metalen zoals constructiestaal, koolstofstaal, aluminium, roestvrij staal, hooggelegeerd staal	
Toepassingen	<ul style="list-style-type: none">• Grof schuren van platen• Bramen en scherpe randen verwijderen• Egaliseren van lasnaden op ronde en vierkante buizen• Draad reinigen• Slijpen van oppervlakken en randen• Andere toepassingen zoals kalibratieschuren van hout, materiaal op houtbasis en samengestelde werkstukken	<ul style="list-style-type: none">• Egaliseren van lasnaden en compenseren van oppervlaktedefecten• Afslipen van overmaat op gesmede onderdelen zoals handgereedschap, potten, pannen, messen• Voorslijpen bijv. in tank- en containerbouw• Voor alle warmtegevoelige materialen en droge schuurtoepassingen
Schuurkorrel	Zirkonium korund	
Verstrooiing	Gesloten	
Onderlaag	Zeer zware, stijve polyester Z-stof	
Coating	Geen	Hitteverminderende coating met actieve stof
Korrelbereik	# 24 / 36 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120	# 24 / 36 / 40 / 50 / 60 / 80 / 120
Levering	Schuurbanden (incl. vijlbanden), brede banden (incl. gesegmenteerde brede banden)	
Meer Informatie	... kun je vinden op onze website en op ons Youtube kanaal	



CONTACTEER ONS

Gedetailleerde informatie en downloadbare literatuur op hermes-abrasives.com.
U vindt uw directe contactpersoon in het gedeelte [Contacts](#).

Of direct: NL Tel: 0031 38 44 54 51 • verkoop@hermes-slijpmaterialen.com
BE Tel: 0032 2 581 002 08 • hbe@hermes-abrasives.com

HERMES Schleifmittel GmbH
Tasköprüstraße 1 • 22761 Hamburg • Duitsland
hermes-abrasives.com

