



Référence produit : Groupe 11 Version/Révision : 2024-10-11 Date d'impression : 2024-10-11

page 1 of 6

FICHE VOLONTAIRE D'INFORMATION PRODUIT POUR LES ABRASIFS APPLIQUES Basée sur le format d'une fiche de données de sécurité

1. Identification du produit et de la société

1.1 Identificateur de produit

Groupe 11 (la liste des produits de ce groupe se trouve à l'annexe)

1.2 Utilisation du produit

Les abrasifs appliqués capables de broyer divers matériaux

1.3 Identification du fournisseur de l'information volontaire sur le produit:

Société: Hermes Schleifmittel GmbH

Adresse: Tasköprüstraße 1

22761 Hamburg

Tel: . +49-(0)40-8330-0 Fax: +49-(0)40-8330-230

E-mail: hsd@hermes-schleifmittel.com

1.4 N° d'appel d'urgence:

Tel: Numéro ORFILA (INRS): + 33 (0)1 45 42 59 59

2. Identification des dangers

2.1. Classification

Non applicable

Les Abrasifs appliqués sont des articles et ne sont pas des substances ou préparations dangereuses selon définitions du règlement CE N°1272/2008.

Voir également les sections 8 et 16.

2.2. Éléments d'étiquetage

Les Abrasifs appliqués sont des articles et ne sont pas des substances ou préparations dangereuses et dès lors ne nécessitent pas de marquage spécifique selon définitions du règlement CE N°1272/2008.

2.3. Autres dangers

Inconnu





Référence produit : Groupe 11 Version/Révision : 2024-10-11 Date d'impression : 2024-10-11

page 2 of 6

3. Composition/informations sur les composants

Le produit contient les ingrédients suivants qui sont classifiés selon le règlement (CE) N°1272/2008 ou pour lesquels il existe une valeur limite communautaire d'exposition:

Substance	Numéro CE	Numéro CAS	Numéro d'enregistrement	Concentrati on (%)	Classification selon le régalement CE N° 1272/2008 (CLP)		
			REACH		Code(s) des classes et catégories de	Code(s) des mentions	
					danger	de danger	
le fluorure de potassium en aluminium	262-153-1	60304-36-1	01-2119513404-51	voir l'annexe	Akut Tox. Kat.4 STOT RE Kat.1 Lact. Aqua. chron. Kat. 3 Eye Irrit. Kat. 2	H 332 H 372 H 362 H 412 H 319	
cryolite	237-410-6	13775-53-6	01-2119511565-43	voir l'annexe	Akut Tox. Kat.4 Lact. STOT wdh. Kat.1 Aqua. chron. Kat. 2	H 332 H 362 H 372 H 411	
tétrafluoroborate de potassium	237-928-2	14075-53-7		voir l'annexe			

(Les Phrases- H sont listées en section 16)

4. Premiers secours

Voir également les sections 8 et 16.

4.1. Description des premiers secours

Inhalation: Impossible à cause de la forme du produit

Contact avec les yeux: Impossible à cause de la forme du produit

Contact avec la peau: Pas d'effet dangereux connu

Ingestion: Improbable à cause de la forme du produit

Note destinée aux médecins Non disponible

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Inconnus

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Non applicable. Traiter selon les symptômes.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Produits d'extinction: eau, mousse, sable, poudre ou CO2, en fonction des matériaux environnants





Référence produit : Groupe 11 Version/Révision : 2024-10-11 Date d'impression : 2024-10-11

page 3 of 6

5.2. Dangers spécifiques dus au produit

Un dégagement de fumées toxiques est possible. Utiliser un appareil respiratoire.

5.3. Conseils aux pompiers

Les produits d'extinction doivent être choisis en fonction des matériaux environnants.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Non applicable.

7. Manipulation et stockage

Suivre les instructions des fabricants de machines et les règlements nationaux applicables. De plus respecter les recommandations de sécurité du fabricant.

8. Contrôles de l'exposition/Protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Avant le meulage une évaluation des dangers doit être effectuée et les mesures de protection individuelle correspondantes mises en place.

Limites d'exposition et/ou valeurs limites biologique

Surveiller les limites des composants suivants. (Respecter les règlements officiels locaux ou nationaux)

Type de valeur	substance	Numéro	Numéro CAS	Valeurs d'exposition limites				Limite	Source, remarques
limite		CE		Valeurs	Valeurs à Long Valeurs à Court		de crête		
(pays d'origine)				terme terme					
				mg/m³	ml/m³ (ppm)	mg/m³	ml/m³ (ppm)		
FRA	valeur limite générale de poussière			0,9	(ррш)		(ррііі)		fraction de poussière alvéolaire
FRA	valeur limite générale de poussière			4					fraction de poussière inhalable
FRA	Cryolite	237-410-6	13775-53-6	2,5					TRGS 900 (fr); que F; fraction de poussière respirable
EU	Cryolite	237-410-6	13775-53-6	2,5					Fiche signalétique que F
FRA	le fluorure de potassium en aluminium	262-153-1	60304-36-1	2,5					TRGS 900 (fr); que F; fraction de poussière respirable
EU	le fluorure de potassium en aluminium	262-153-1	60304-36-1	2,5					Fiche signalétique que F
FRA	tétrafluoroborate de potassium	237-928-2	14075-53-7	2,5					TRGS 900 (fr); que F; fraction de poussière respirable
EU	tétrafluoroborate de potassium	237-928-2	14075-53-7	2,5					Fiche signalétique que F

Note: Des poussières dangereuses provenant de la pièce travaillée peuvent se dégager durant les opérations d'abrasion. Prendre en considération les règlements nationaux pour les valeurs limites de l'exposition aux poussières.





Référence produit : Groupe 11 Version/Révision : 2024-10-11 Date d'impression : 2024-10-11

page 4 of 6

8.2. Contrôles de l'exposition

- 8.2.1. Equipements de protection individuelle
- 8.2.1.1. Protection respiratoire: Utiliser un équipement de protection respiratoire (le type dépend de l'opération et du matériau travaillé)
- 8.2.1.2. Protection des mains: Porter des gants de protection (le type dépend de l'opération et du matériau travaillé)
- 8.2.1.3. Protection des yeux: Porter des lunettes de sécurité ou une visière de protection (le type dépend de l'opération et du matériau travaillé)
- 8.2.1.4. Protection de l'audition: Porter des protection auditives (le type dépend de l'opération et du matériau travaillé)
- 8.2.1.5. Protection corporelle : Porter des vêtements de protection. (le type dépend de l'opération et du matériau travaillé)

9. Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

a) Etat physique: solide

b) Couleur: voir l'annexe c) Solubilité dans l'eau: voir l'annexe.

9.2. Autres informations

Néant

10. Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Les Abrasifs Appliqués sont stables pendant leur manutention et leur stockage si effectué correctement.

10.2. Stabilité chimique

Pas de décomposition en utilisation normale.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réactions dangereuses connues.

10.4. Conditions à éviter

Les Abrasifs Appliqués sont stables pendant leur manutention et leur stockage si effectué correctement.

10.5. Matières incompatibles

Pas de réactions dangereuses connues.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Des produits de décomposition dangereux ou toxiques peuvent se dégager à des températures supérieures à 250 °C





Référence produit : Groupe 11 Version/Révision : 2024-10-11 Date d'impression : 2024-10-11

page 5 of 6

11. Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Pas d'effets toxiques connus en cas d'inhalation, d'ingestion ou de contact avec les yeux ou la peau. Voir également la section 8.

12. Informations écologiques

12.1. Toxicité

Pas d'effets connus.

12.2. Persistance et dégradabilité

Pas de potentiels de biodégradabilité connus.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Pas de potentialités connues.

12.4. Mobilité dans le sol

Pas de potentialités connues.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Non applicable.

12.6. Autres effets néfastes

Pas d'effets connus.

13. Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

13.1.1 Product

Respecter les règlements locaux et nationaux !.

- Compte tenu des composants et propriétés l'élimination comme déchet non dangereux (2000/532/EC) est possible si aucun matériau dangereux n'a contaminé les abrasifs. (EWC Nr. 120121),
- Compte tenu des composants et propriétés doit être éliminé comme déchet dangereux (2000/532/EC) (EWC Nr. 120120)

13.1.2 Emballage

Respecter les règlements locaux et nationaux.

14. Informations relatives au transport

Les règlements internationaux pour le transport des produits dangereux ne s'appliquent pas à ce produit.





Référence produit : Groupe 11 Version/Révision : 2024-10-11 Date d'impression : 2024-10-11

page 6 of 6

15. Informations réglementaires

15.1. Réglementations/Législation particulières au produit en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Aucun marquage spécifique n'est demandé par les Directives CE applicables.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Non applicable

16. Autres informations

Changement par rapport aux versions précédentes

Voir chapitres 1 à 16

Bibliographie et données source

Règlement REACH CE N° 1907/2006
Règlement CE N° 1272/2008
Directive 98/24/CE
Directive 2000/39/CE
Directive 75/324/CE
Décision 200/532/CEE
Règlementation sur les Transports selon ADR, RID et IATA.

Codes des mentions de danger

Selon le règlement CE N°1272/2008

H319	Provoque	une	sévère	irrita	ation c	les yeux
------	----------	-----	--------	--------	---------	----------

H332 Nocif par inhalation

H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.

H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Les informations ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles et ne constituent aucune garantie de l'état du produit. Ces informations ne font en aucun cas partie d'un accord contractuel. Il demeure de la responsabilité de l'utilisateur de se conformer aux lois et règlements en vigueur.

Préparé par: Département Recherche et Développement

Contact: ehs@hermes-schleifmittel.com

Téléphone: +49-(0)40-8330-0 accessible du lundi au vendredi 8°° -1500 heures (CET)

A partir de: 2024-10-11

Réf. produit	désignation du produit	granulométrie	couleur	solubilité	concentration		
					cryolite	Fluorure d'aluminium de potassium	tétrafluoroborate de potassium
46640	CERAMIT CN 466 Z	P: 24-80	vert	légèrement	3 - 4 %	3 - 4 %	5 - 15 %
		P: FEPA #: ANSI					
		+: Hausnorm					