



for an excellent finish

Breitbänder: RB 484 44 Z

Universell einsetzbare, leistungsstarke und steife Zirkonkorund-Gewebebreitbänder

Produktvorteile

- Hochreißfester, dehnungsarmer und wasserfester Polyester-Gewebeträger
- Hohe Abschleifleistungen und lange Standzeiten durch zähes Zirkonkorund-Schleifkorn
- Besonders geeignet für den Trockenschliff von Edelstahl
- Universell einsetzbar: trocken und nass (wasser-, emulsions- und ölbeständig)

Anwendungen

Bleche, Platten, Coils:

- Grobschliff von Coils, Blechen aus Edelstahl und hochlegierten Stählen

Manuelle oder robotergestützte Metallbearbeitung:

- Entfernen von Graten und scharfen Kanten

Möbel:

- Maschineller Kalibrierschliff von Massivholzplatten
- Maschineller Kalibrierschliff von Möbelteilen vor der Beschichtung



Produktaufbau

Typ:	RB 484 44 Z
Schleifkorn:	Zirkonkorund
Bindung:	Kunstharz
Unterlage:	Z-Gewebe
Streuung:	geschlossen
Körnungsbereich:	+ 24/36/40/50/60/80/100/120




for an excellent finish

Lagerprogramm Breitbänder: RB 484 44 Z



SG 32 Folienverbindung

1380 x 1900 mm



Sehr geeignet



geeignet