

Schleifbänder: HSB

Universell einsetzbare, leistungsstarke Korund-Gewebeschleifbänder

Produktvorteile

- Ausgezeichnete Standzeiten und verkürzte Bearbeitungszeiten
- Hochwertige Oberflächengüte als perfekte Vorbereitung für weitere Bearbeitungsschritte
- Hohe Kantenstabilität
- Feste Gewebeunterlage erh\u00f6ht die Arbeitssicherheit beim Schleifen
- Äußerst universell einsetzbar sprechen Sie uns gern an!



Anwendungen

Holzbearbeitung:

 Vor-, Zwischen- und Feinschliff von Holz als Vorbereitung zum Beizen und Lackieren

Möbel:

 Feinschliff von Möbelteilen per Hand oder mit handgeführten Schleifmaschinen

Bleche, Platten, Coils:

• Flachschliff von Edelstahlblechen

Werkzeuge:

• Kreissägeblatt, Rundmesser-Seite

Produktaufbau

Typ: HSB
Schleifkorn: Korund
Bindung: Kunstharz
Unterlage: X-Gewebe
Streuung: geschlossen

Körnungsbereich: P 40/60/80/100/120/150/180/24

0



Lagerprogramm Schleifbänder: HSB (Breite x Länge)

UB2-kornfreie Überlappverbindung 65 x 410 mm

75 x 457 mm 75 x 480 mm

75 x 510 mm 75 x 533 mm

75 x 610 mm 100 x 552 mm

100 x 560 mm

100 x 610 mm 100 x 620 mm 100 x 690 mm

100 x 860 mm

100 x 900 mm

100 x 920 mm

100 x 950 mm 105 x 620 mm 110 x 620 mm

















Sehr geeignet



geeignet