



for an excellent finish

Schleifbänder: RB 485 Z

Sehr schweres und steifes Hochleistungs- Zirkonkorund-Gewebeschleifband

Produktvorteile

- Hochreißfester, dehnungsarmer und wasserfester Polyester-Gewebeträger
- Hohe Abschleifleistungen und lange Standzeiten durch zähes Zirkonkorund-Schleifkorn
- Besonders geeignet für den Trockenschliff von Edelstahl
- Universell einsetzbar: trocken und nass (wasser-, emulsions- und ölbeständig)

Anwendungen

Bleche, Platten, Coils:

- Maschinelles Flachsleifen von Coils/Platten aus Stahl und Edelstahl

Rohre, Stangen, Draht:

- Schleifen von Rundrohren/Stangen vor dem Verchromen

Schmiede- und Gussteile:

- Entgraten von scharfkantigen Stanzteilen aus Stahl und Edelstahl sowie Gussteilen aus Aluminium und anderen Nicht-Eisen-Metallen

Metallbearbeitung:

- Flach- und Kantenschleifen auf stationären Bandschleifmaschinen von Sandwichmaterialien aus Metall- und Kunststoffwerkstoffen (Skikanten und -laufflächen)



Produktaufbau

Typ:	RB 485 Z
Schleifkorn:	Zirkonkorund
Bindung:	Kunstharz
Unterlage:	Z-Gewebe
Streuung:	geschlossen
Körnungsbereich:	+ 36/40/50/60/80/100






for an excellent finish

Lagerprogramm Schleifbänder: RB 485 Z (Breite x Länge)



Für aktuelle Lieferformen und -zeiten kontaktieren Sie gern Ihren lokalen Customer-Service oder nutzen Sie unser Online-Service-Portal "Hermes Connect". Schon als Kunde dort registriert?



Sehr geeignet



geeignet